

## INFORMATIONS PRODUIT

### PEINTURE POR MAÇONNERIE

### EXTERIOR MASONRY PAINT



**Présentation :** En bidons de 5 litres seulement. Dans les couleurs Farrow & Ball, sauf : 7, 30, 42, 43, 50, 51, 53, 56, 66, 70, 74, 93, 94, 95, 96, 212, 217, 220, 222, 223, 224, 238, 248, 253, 254, 255 et 256. Disponible directement à l'usine, Farrow & Ball Showrooms et auprès des dépositaires sélectionnés dans tout le pays.

**Formulation :** Une peinture à base d'eau hautement durable et résistante contenant un film biocide à large spectre pour protéger les surfaces contre l'attaque des algues et des champignons. Finition mate

**Utilisation :** Pour protéger toutes les surfaces extérieures construites en maçonnerie, calcaire argileux, briques, parpaings, hourdis et aggloméré. Une peinture pour maçonnerie lisse, mate, sans solvant et à base d'eau qui est hautement durable et protégée contre les conditions météorologiques extrêmes, la pénétration par l'eau, la contamination bactérienne et résiste à la rétention des salissures. Elle a aussi la capacité de combler les fissures et de supporter les mouvements structurels.

**Degré de brillance :** 2%

**Préparation de la surface :** Assurez-vous que toutes les surfaces sont saines, propres, sèches et débarrassées de tout autre contaminant.

Les surfaces qui ne sont pas saines ne pourront peut-être pas accepter avec succès d'autres couches de peinture ; en cas de doute, consultez un professionnel

Les surfaces contaminées par les algues ou les champignons - doivent être décontaminées à l'aide d'un traitement approprié ou d'une solution d'eau de

Javel diluée avant d'être complètement séchées. Décapez les surfaces qui ne sont pas saines et nettoyez-les à la brosse avant d'appliquer l'apprêt stabilisant de Farrow & Ball.

Surfaces récemment enduites au ciment - après exposition aux intempéries pendant une durée ne dépassant pas 6 mois, appliquer l'apprêt stabilisant de Farrow & Ball.

Surface dont la structure est fortement endommagée - comme du ciment fissuré ou qui se détache, doit être réparée avant de peindre. Faites des raccords à l'apprêt sur les endroits réparés ou sérieusement dégradés avec 2 couches d'apprêt stabilisant de Farrow & Ball. Les surfaces non saines - Les surfaces alcalines, poudreuses ou poreuses devraient être recouvertes d'un apprêt. Utiliser l'apprêt stabilisant de Farrow & Ball; appliquer une ou deux couches au pinceau, en faisant bien pénétrer l'apprêt à l'intérieur de la surface. Laissez sécher complètement.

Surface enduite à la chaux - comme cela est conçu pour permettre la transmission de la vapeur, recherchez l'avis d'un spécialiste des structures avant de choisir un système de revêtement.

**Application :** Mélangez soigneusement avant utilisation. Une fois la préparation correspondante de la surface achevée, appliquez deux couches de peinture pour maçonnerie extérieure au pinceau en prenant soin à ne pas appliquer une couche trop épaisse dans les sections creuses et angulaires. Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5° ou s'il est prévu de la pluie. Il est préférable d'appliquer ce produit tôt dans la journée pour qu'il ait le temps de sécher avant la condensation de fin de journée. Quand vous devez utiliser plus d'un bidon de la même couleur, assurez-vous que les numéros de bain sont identiques ou

## INFORMATIONS PRODUIT

PEINTURE POR MAÇONNERIE 

EXTERIOR MASONRY PAINT 



mélangez les bidons avant utilisation.

|  |  |  |        |                  |   |                                      |         |                           |        |                        |        |
|--|--|--|--------|------------------|---|--------------------------------------|---------|---------------------------|--------|------------------------|--------|
| <b>Lavabilité :</b>                                    | Entièrement lavable et essuyable.  |  |        |                  |   |                                      |         |                           |        |                        |        |
| <b>Couverture :</b>                                    | Jusqu'à 40 mètres carrés pour 5 litres, selon la surface à peindre.  |  |        |                  |   |                                      |         |                           |        |                        |        |
| <b>Temps de séchage :</b>                              | Sec au toucher en une heure, tout à fait sec en trois heures et deuxième couche après cinq heures.   |  |        |                  |   |                                      |         |                           |        |                        |        |
| <b>Diluants :</b>                                      | Eau, uniquement si nécessaire.   |  |        |                  |   |                                      |         |                           |        |                        |        |
| <b>Conservation :</b>                                  | Ce produit est à base d'eau et doit être protégé contre le gel et les températures extrêmes. Utilisez dans les 6 mois suivant l'achat. Nous n'acceptons aucune responsabilité pour la détérioration du contenu et de son emballage après cette date.   |  |        |                  |   |                                      |         |                           |        |                        |        |
| <b>Mise au rebut :</b>                                 | Bien que ce produit soit à base d'eau, ne le jetez pas dans un cours d'eau. Les déchets doivent être évacués conformément aux lois sur la protection de l'environnement et aux réglementations y afférentes. Pour plus d'informations, contactez votre Agence locale pour l'environnement.   |  |        |                  |   |                                      |         |                           |        |                        |        |
| <b>Santé et sécurité :</b>                             | Assurez une bonne aération pendant l'application et le séchage. En cas de contact avec les yeux, rincez immédiatement à grande eau et consultez un médecin. Évitez tout contact avec la peau et les yeux. Après un contact avec la peau, lavez immédiatement à grande eau et au savon ou avec un nettoyant pour la peau breveté. Tenez hors de portée des enfants. |  |        |                  |   |                                      |         |                           |        |                        |        |
| <b>Environnement :</b>                                 | <table><tr><td><b>2010 max. limite autorisée en grammes par litre</b></td><td>40 g/l</td></tr><tr><td><b>CATÉGORIE</b></td><td>c</td></tr><tr><td><b>Teneur réelle en COV en g/l :</b></td><td>1.71g/l</td></tr><tr><td><b>Teneur en COV p/p:</b></td><td>0.135%</td></tr><tr><td><b>Classification:</b></td><td>Minime</td></tr></table>                          | <b>2010 max. limite autorisée en grammes par litre</b> | 40 g/l | <b>CATÉGORIE</b> | c | <b>Teneur réelle en COV en g/l :</b> | 1.71g/l | <b>Teneur en COV p/p:</b> | 0.135% | <b>Classification:</b> | Minime |
| <b>2010 max. limite autorisée en grammes par litre</b> | 40 g/l   |  |        |                  |   |                                      |         |                           |        |                        |        |
| <b>CATÉGORIE</b>                                       | c  |  |        |                  |   |                                      |         |                           |        |                        |        |
| <b>Teneur réelle en COV en g/l :</b>                   | 1.71g/l  |  |        |                  |   |                                      |         |                           |        |                        |        |
| <b>Teneur en COV p/p:</b>                              | 0.135%   |  |        |                  |   |                                      |         |                           |        |                        |        |
| <b>Classification:</b>                                 | Minime   |  |        |                  |   |                                      |         |                           |        |                        |        |

**Déni de responsabilité :** Les informations données dans ces fiches de spécification et conseils techniques - qu'ils soient fournis verbalement, par écrit ou par le biais d'essais - sont offerts à titre indicatif et de bonne foi, mais sans garantie, car la qualité de l'application et les conditions échappent à notre contrôle. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre Département des Services Clientèle. Nous ne pouvons accepter aucune responsabilité relative aux résultats des produits faisant suite à une telle utilisation, au-delà de la valeur des biens livrés par nos soins. Cela n'affecte pas vos droits de consommateur.

Numéro 5 janvier 2009